



Pulsax pediátrico

Pulsioxímetro pediátrico de dedo con diseño de oso y pantalla OLED. Cuenta con indicación de saturación de oxígeno, frecuencia de pulso, índice de perfusión y curva pletismográfica. Alarma por saturación de oxígeno y frecuencia de pulso con límites ajustables y configuración de dirección de pantalla. Ideal para uso en casa o en instituciones prestadoras de salud en pacientes pediátricos.



GMDPX-500A



Uso pediátrico



Pantalla OLED
fácil de visualizar



Pantalla con 4 sentidos
de orientación



Apagado automático



Alarma
Configurables



Uso en hogar e
instituciones



Función a un
solo botón



2 Años
de garantía

Tipo de pantalla	OLED
Tamaño del dispositivo (al x an x l)(mm)	31,2 x 34,1 x 52,6
Peso (sin baterías)(g)	49
Variables de medición	SpO2, Frecuencia de pulso, índice de perfusión
Estuche de almacenamiento	Si
Cordón	Si
Alimentación batería	2 X AAA (No incluidas)
Saturación parcial de oxígeno	Rango: 35-100 % Resolución: 1 % Exactitud: ± 2 % (70 % to 100 %), No especificada (≤ 69 %) Alarma: 50-100 %
Frecuencia de pulso	Rango: 25- 250 bpm Resolución: 1 bpm Exactitud: ± 2 bpm Alarma: 25- 250 bpm
Protección contra descargas	BF
Protección contra partículas y agua	IP22
Vida útil estimada	5 años
Condiciones ambientales de almacenamiento	Temperatura: -10 – 50 °C Humedad: 10- 93 % Presión Atmosférica: 50 –106 kPa
Condiciones ambientales de uso	Temperatura: 5 – 40 °C Humedad: 15 – 85 % Presión Atmosférica: 70-106 kPa
Cantidad por caja máster	100 unidades