



Control y Prevención



TENSIÓMETRO DIGITAL SMART



Tensiómetro digital automático para brazo con pantalla LCD retroiluminada y batería recargable integrada, diseñado para la medición precisa de la presión arterial y el pulso. Incorpora conectividad Bluetooth, memoria para dos usuarios y función de voz, facilitando el monitoreo y seguimiento de la presión arterial tanto en el hogar.



Conexión
Bluetooth



Asistente de
voz en español



Batería
recargable



Capacidad de 192
registros y 2
usuarios



Brazalete
adulto
ajustable



Pantalla LCD XL
retroiluminada

GMD

LATIDOS





TENSIÓMETRO DIGITAL SMART



EAN-13	7707633900617
Unidades de caja master	16
Dimensiones	140 x 110 x 81 mm
Pantalla	LCD 89 x 91 mm
Peso neto	Aproximadamente 335 g
Accesorios	Brazalete adulto 22 – 42 cm Cable USB Tipo C Estuche Batería recargable
Usuarios	2 usuarios x 192 mediciones
Rango de medición de presión arterial	Estática: 0 – 280 mmHg Sistólica: 40 – 260 mmHg Diastólica: 20 – 240 mmHg
Exactitud de presión estática	± 3 mmHg o ± 2 % de la lectura, lo que sea mayor
Adaptador AC/DC (No incluido)	Entrada: 100 – 240 Vac, 50/60 Hz, 0.2 A Max Salida: exclusiva 5 Vdc, 500 mA
Potencia de entrada	10 VA
Altavoz	Sí
Bluetooth	Sí
Aplicación para seguimiento	MedM Health
Indicación de la OMS	Sí
Pantalla retro iluminadas	Sí
Fuente de alimentación	5 Vdc, 500 mA (USB, batería de litio 3,7 Vdc)
Rango de medición de frecuencia de pulso	40 – 199 bpm
Exactitud de frecuencia de pulso	± 5 %
Vida útil	5 años
Protección contra sobrepresión	280 mmHg
Clasificación IP	IP20
Clasificación para ambientes ricos en oxígeno	No está diseñado para su uso en entornos ricos en oxígeno
Protección contra descargas	Equipos de clase II y fuente de alimentación interna, piezas aplicadas tipo BF
Condiciones ambientales de almacenamiento y transporte	Temperatura: -20 – 55 °C Humedad relativa: 15 – 93 % HR
Condiciones ambientales de operación	Temperatura: 5 – 40 °C Humedad relativa: 15 – 85 %
Riesgo	IIA
Registro sanitario	2025DM-0031377