



TENSIÓMETRO DIGITAL POWER



El Tensiómetro Digital Carditek Power está diseñado para el monitoreo confiable y cómodo de la presión arterial en el hogar o en entornos de cuidado. Su funcionamiento automático, combinado con una interfaz clara y legible, facilita la toma de mediciones precisas y el seguimiento regular de la salud cardiovascular. Cuenta con pantalla LCD con sistema de retroiluminación indicadora, el cual se activa únicamente para señalar resultados elevados de presión arterial, facilitando su identificación inmediata. Su sistema de doble usuario con amplia memoria permite registrar y seguir las mediciones de más de una persona, apoyando el control continuo y organizado.



Almacena hasta
192 registros
para 2 usuarios



Pantalla LCD
extragrande



Brazaletes
ajustable adulto:
22 ~ 42 cm.



Alarma de
movimiento
de brazo



Batería
recargable +
cable USB



Alarma
de pulsos
irregulares



Alerta
luminosa
de presión alta



TENSIÓMETRO DIGITAL POWER



EAN-13	7707633900174
Unidades de caja master	16
Dimensiones	140 x 110 x 81 mm
Pantalla	LCD
Peso neto	Aproximadamente 280 g
Accesorios	Brazalete adulto 22 – 42 cm Cable USB Batería recargable
Usuarios	2 usuarios x 192 mediciones
Rango de medición de presión arterial	Estática: 0 – 280 mmHg Sistólica: 40 – 260 mmHg Diastólica: 20 – 240 mmHg
Exactitud de presión estática	±3 mmHg o ±2 % de la lectura, lo que sea mayor
Adaptador AC/DC (No incluido)	Entrada: 100 – 240 Vac, 50/60 Hz, 0.2 A Max Salida: exclusiva 5 Vdc, 500 mA
Potencia de entrada	10 VA
Fuente de alimentación	5 Vdc, 500 mA (USB, batería de litio 3,7 Vdc)
Rango de medición de frecuencia de pulso	40 – 199 bpm
Exactitud de frecuencia de pulso	± 5 %
Vida útil	5 años
Pantalla retro iluminadas	Si (1 color, cuando el resultado es elevado)
Indicación de la OMS	Si
Protección contra sobrepresión	280 mmHg
Clasificación IP	IP20
Clasificación para ambientes ricos en oxígeno	No está diseñado para su uso en entornos ricos en oxígeno
Protección contra descargas	Equipos de clase II y fuente de alimentación interna, piezas aplicadas tipo BF
Condiciones ambientales de almacenamiento y transporte	Temperatura: -20 – 55 °C Humedad relativa: 15 – 93 % HR
Condiciones ambientales de operación	Temperatura: 5 – 40 °C Humedad relativa: 15 – 85 %
Riesgo	IIA
Registro sanitario	2025DM-0031377