



OIS300

FONENDOSCOPIO

El fonendoscopio OIS 300 está diseñado para ofrecer un sonido claro y preciso en la auscultación médica. Su pieza torácica de acero inoxidable de doble campana, equipada con membranas y anillos antifrío, asegura la comodidad del paciente y la máxima conductividad del sonido. Los tubos auriculares, fabricados en aluminio, junto con su diseño en "Y", permiten una transmisión eficiente del sonido, ideal para profesionales de la salud que buscan un equipo confiable para diagnóstico. Con una amplia gama de colores disponibles y accesorios incluidos, el OIS 300 es una opción versátil y funcional para cualquier entorno clínico.



Pieza torácica de acero inoxidable de doble campana



Membrana con anillos antifrío



Tubo auricular en forma de "Y"



Doble campana



Rango de frecuencias de audición: 100-1000 Hz



OIS300

FONENDOSCOPIO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EAN-13	7707633902895
Unidades por caja máster	20
Rango de frecuencia	100 – 1000 Hz
Atenuación del sonido	100 – 500 Hz: ≤ 12 dB / 500 – 1000 Hz: ≤ 20 dB
Materiales	Pieza torácica: Aleación de aluminio Vástago: Cobre Membranas: PVC Arco binaural: Cobre Olivas: PVC Tubuladura: PVC
Peso neto	162 g
Largo total	76 cm
Accesorios	Un par de olivas Un anillo anti frío para la campana menor Una membrana con anillo anti frío para la campana mayor Una membrana con anillo anti frío para la campana menor Un par de olivas
Estuche	Si
Diámetro de la Tubuladura	9,6 mm
Color de la Tubuladura	13s :Azul brillante / 17s: Rosa brillante
Dimensiones de la campana mayor	Diámetro total: 45,6 mm Diámetro de la membrana: 36,7 mm
Dimensiones de la campana menor	Diámetro total: 35 mm Diámetro de la membrana: 25,7 mm
Condiciones ambientales de almacenamiento y transporte	Temperatura: 0 – 50 °C Humedad: 5 – 95 %
Condiciones ambientales de operación	Temperatura: 0 – 40 °C Humedad: 15 – 85 %
Registro sanitario	2020DM-0022263
Riesgo	I