Konfort Plus
Una marca GMD

Habilitamos el potencial de la vida

Nombre del producto
Cama Eléctrica 3 funciones, 4 planos

Referencia
KPC-BD02

3 Años de garantía*







***1 año** en estructura metálica y sistema mecánico.
2 años de garantía en componentes eléctricos (motores, unidad de potencia y control de mano)
Preferiblemente usar conectada a UPS.

Características del producto

Dimensión total
218 cm

Largo de la plataforma
1,96 cm

Ancho total
98 cm

Ancho de la plataforma
90 cm

100 - 230 Vac

0° - 75°
Elevación cabecero

0° - 25°
0° - 35°
Elevación piecero

Semi Fowler

46 cm - 78 cm

Capacidad de peso
200 k

Ruedas 5”

96 cm
55 cm
(Cabecero)

96 cm
44 cm
(Piecero)

107 cm
41 cm
(Barandas)

gmd.com.co

Habilitamos el potencial de la vida

Especificaciones técnicas

Cama Eléctrica 3 funciones, 4 planos

Descripción del producto	La **Cama eléctrica de tres funciones**, con control de movimientos en tres planos y un cuarto plano fijo. Diseñada para uso domiciliario o institucional. Cuenta con barandas de un cuerpo con seguro, atril porta sueros, colchón en espuma de alta densidad y bandeja auxiliar de alimentación. Permite un posicionamiento seguro y ergonó-mico durante el descanso, alimentación o tratamiento, favoreciendo la movilidad y el bienestar del paciente durante su proceso de cuidado. Tiene un sistema de ajuste eléctrico de posiciones (respaldo y piernas), control de fácil operación para ajustar de forma rápida. Además de una estructura robusta y estable para un uso seguro.
EAN	7707633906541
Dimensiones	Longitud total: 218 cm Ancho total: 97 cm Altura superficie - piso): 44 - 78 cm
Funciones	Ajuste eléctrico del espaldar: 0° - 75° Ajuste eléctrico de las piernas: 0° - 35° Ajuste eléctrico de altura: 44 - 78 cm
Material de la cama	Acero con pintura electrostática
Material de las barandas	Aleación de aluminio
Tipo de baranda	Un solo cuerpo con bloqueo y seguro
Ruedas	Ruedas direccionales de 5" con freno independiente
Motores	Tres motores con brazo actuador
Cabecero y piernero	Plásticos con protecciones laterales
Control de posicionamiento	Control eléctrico
Accesorios	Colchón en espuma de alta densidad, atril porta sueros extensible y bandeja para comida
Condiciones ambientales de almacenamiento	Temperatura ambiente: -20 °C a +55 °C Humedad relativa: <85% Presión atmosférica: 86 kPa a 106 kPa
Condiciones ambientales de uso	Temperatura ambiente: 5 °C a 40 °C Humedad relativa: <85% Presión atmosférica: 70kPa a I06kPa
Alimentación eléctrica	120 Vac, 60 Hz
Peso Neto	73 kg
Peso Bruto	79 kg
Riesgo	Clase I
Registro Sanitario	2025DM-0031142